

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 1 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: Todas as anteriores

**1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA****Nome do produto:** ÓLEO DIESEL B S10**Código interno de identificação:** BR0122**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Utilizado como combustível.**Nome da empresa:** SÃO LEOPOLDO T.R.R DIESEL LTDA**Endereço:** AV. MIGUEL PASTUZAK, 275 -06852-495 – PQ.PARAISO – ITAPECERICA DA SERRA (SP).**Telefone:** 0800 770 4084**Telefone para emergências:** 0800 770 4084**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****PERIGOS MAIS IMPORTANTES:** Líquidos e vapores inflamáveis. Nocivo se inalado. Causa irritação à pele. Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmões se ingerido. Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido. Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). Pode causar irritação respiratória (irritação da área respiratória). Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico e inflamável.**EFEITOS DO PRODUTO****- Efeitos adversos à saúde humana:** O produto pode causar efeitos narcóticos e irritação respiratória se inalado. Pode causar irritação aos olhos. Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmões se ingerido. Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido. Pode causar morte se aspirado.**- Efeitos ambientais:** Este produto pode apresentar perigo para o meio ambiente em casos de grandes derramamentos.**- Perigos físicos e químicos:** Líquidos e vapores inflamáveis.**- Perigos específicos:** Líquidos e vapores inflamáveis. Recipientes podem explodir se aquecidos. Quando aquecidos, este líquido libera gases irritantes e tóxicos.**- Principais sintomas:** Vermelhidão, dor e lacrimejamento ocular. Náuseas, vômitos e cólicas abdominais. Tosse e insuficiência respiratória severa. Tontura, vertigens, dores de cabeça, confusão mental, perda de consciência. Engasgos e dispnéia.**- Classificação de perigo do produto:** Líquidos inflamáveis – Categoria 3  
Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 4

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 2 de 10**Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores**

Corrosivo/irritante à pele – Categoria 2  
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição – Categoria 3  
Perigo por aspiração – Categoria 1

- **Sistema de classificação adotado:** Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- **Visão geral das emergências:** LÍQUIDO INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE HUMANA.

**ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM**

- **Pictogramas:**



- **Palavra de advertência:** PERIGO
- **Frases de perigo:**
  - Líquidos e vapores inflamáveis.
  - Nocivo se inalado.
  - Causa irritação à pele.
  - Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmões se ingerido.
  - Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido.
  - Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos).
  - Pode causar irritação respiratória (irritação da área respiratória).
  - Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias.
- **Frases de precaução:**
  - Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume].
  - Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado [seco] [afastado de fontes de calor e de ignição].
  - Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa).
  - Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba].
  - Não use em local sem ventilação adequada.
  - Evite contato com olhos e pele.
  - Use equipamento de proteção individual apropriado.
  - Se ingerido, lave a boca com água [somente se a vítima estiver consciente].
  - Em caso de indisposição, consulte um médico.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 3 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental.  
Não permita o contato do produto com corpos d'água.

**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES****>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO****Grupo de substância de petróleo:** Gasóleos: Óleo diesel

Gasóleos e óleos destilados são misturas complexas de petróleo, compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafínicos ou naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica composta de 9 a 30 átomos de carbono e ponto de ebulição entre 150 e 471°C.

**Número de registro CAS:** 68334-30-5**Ingredientes que contribuem para o perigo:**

Ingredientes	Concentração (%)	CAS
Biodiesel B-100	7%	NA
Composto nitrogenado.		NA
Composto oxigenado.		NA
Enxofre	Máx 10 mg/Kg	NA

**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

**Inalação:** Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

**Contato com a pele:** Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

**Contato com os olhos:** Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.

**Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

**Proteção do prestador de socorros e/ou notas para médico:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 4 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

**5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

**Meios de extinção apropriados:** Produto inflamável. Compatível com pó químico, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina de água.

**Meios de extinção não recomendados:** Jatos d'água. Água diretamente sobre o líquido em chamas.

**Métodos especiais de combate:** Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com jatos d'água.

**Perigos específicos no combate:** Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem se dispersar e atingir fontes de ignição e provocar chamas de retrocesso. Risco de explosão em ambientes fechados. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente inflamável.

**Proteção de bombeiros/brigadistas:** Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

**6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO****Precauções pessoais**

**Remoção de fontes de ignição:** Produto inflamável. Remova todas as fontes de ignição. Impeça faúlhas ou chamas. Não fume.

**Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:**

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na Seção 8.

**Precauções ao meio ambiente:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Utilize spray d'água para reduzir a concentração de fumos no ar. Utilize sistema de ar forçado para manter as concentrações de gás abaixo da explosiva.

**Métodos para limpeza:**

**Procedimentos a serem adotados:** Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios.

Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

**Prevenção de perigos secundários:** Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.

**7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO**

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na Seção 8.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 5 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

**Precauções e orientações para manuseio seguro:** Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de vapores ou névoas.

**Medidas de higiene:** Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.

### **MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O ARMAZENAMENTO**

**Apropriadas:** Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, não oxidante e com dique de contenção para reter em caso de vazamento.

**Inapropriadas:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

**Materiais seguros para embalagens:**

**Recomendadas:** Não especificado.

### **8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Parâmetros de controle específicos**

**Limites de exposição ocupacional:**

<b>Ingredientes</b>	<b>TLV – TWA (ACGIH)</b>	<b>TLV – STEL (ACGIH)</b>
Névoa de Óleo diesel.	5 mg/m <sup>3</sup>	-

**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente quando ocorrer formação de vapores/névoas do produto. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.

### **Equipamento de proteção individual apropriado**

**Proteção respiratória:** Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 6 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

**Proteção das mãos:** Luvas de proteção de PVC.**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção com proteção lateral.**Proteção da pele e corpo:** Vestimenta protetora adequada.**Precauções especiais:** Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.**9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS****Aspecto:** Líquido límpido (isento de materiais em suspensão).**Odor:** Característico.**pH:** Não aplicável.**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível.**Ponto de fulgor:** 38 °C Mín.; Método NBR7974**Taxa de evaporação:** Não disponível. **Inflamabilidade:** Produto inflamável.**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:** Não disponível.**Pressão de vapor:** Não disponível.**Densidade de vapor:** Não disponível.**Densidade:** 0,815 – 0,853 @ 20 °C; Método NBR-7148.**Solubilidade:** Na água: Desprezível  
Em solventes orgânicos: Solúvel.**Coefficiente de partição – noctanol/água:** Log kow: 7,22 (dado estimado).**Temperatura de auto-ignição:** ≥ 225°C**Temperatura de decomposição:** 400°C.**Viscosidade:** 2,0 – 4,5 cSt a 40°C; Método NBR-10441.**Outras informações:** Condutividade elétrica: 25 pS/m (mín.)

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 7 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Estabilidade química:** Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não sofre polimerização.

**Materiais/substâncias incompatíveis:** Agentes oxidantes.

**Produtos perigosos da decomposição:** Hidrocarbonetos leves e pesados e coque.

**11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Toxicidade aguda:** Como depressor do sistema nervoso central, pode causar efeitos narcóticos como dor de cabeça e tontura. Pode causar confusão mental e perda de consciência em altas concentrações. O produto pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado causando tosse, dor de garganta e falta de ar. Causa irritação a pele com vermelhidão e dor no local atingido. Pode causar irritação ocular com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode ser fatal se aspirado, causando pneumonia química. Pode causar a morte se ingerido ou inalado. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico.

DL50(oral, ratos): &gt; 5 g/kg

DL50 (dérmica, coelhos): &gt; 5 g/kg

**Toxicidade crônica:** Pode causar dermatite após contato repetido e prolongado com a pele.

**Efeitos específicos:** Carcinogenicidade: Suspeito carcinógeno humano (GHS e Regulamento (CE) Nº 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho).

**12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto**

**Ecotoxicidade:** Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio dissolvido.

**Persistência e degradabilidade:** É esperada baixa degradação e alta persistência.

**Potencial bioacumulativo:** É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos.

Log kow: 7,22 (dado estimado).

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**

**Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:**

**Produto:** Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR10.004/2004.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 8 de 10**Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores**

**Restos de produtos:** Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.

**Embalagem usada:** Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.

## **14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE**

### **Regulamentações nacionais e internacionais**

**Terrestre:** Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.  
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

**Hidroviário:** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)  
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) –  
Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

**Aérea:** DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.  
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Nacional de Transporte Aéreo)  
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51st Edition, 2010.

**Nº ONU:** 1202

**Nome apropriado para o embarque:** ÓLEO DIESEL

**Classe de risco:** 3

**Número de risco:** 30

**Grupo de embalagem:** III

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10** Página 9 de 10

Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores

**15 - REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações:** Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725-4:2012

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

**Siglas:****ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists**CAS** - Chemical Abstracts Service**DL50** - Dose letal 50%**IARC** – International Agency for Research on Cancer**STEL** – Short Term Exposure Limit**TLV** - Threshold Limit Value**TWA** - Time Weighted Average**NA** – Não Aplicável**Bibliografia:**[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. Disponível em: <http://www.acgih.org/TLV/>. Acesso em: dezembro de 2010.[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 1999/45/EC (preparações). Disponível em: <http://ecb.jrc.it/>. Acesso em: dezembro de 2010.

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection Agency. Software.

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: dezembro de 2010.

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10 Página 10 de 10****Data: 21/10/2014 Nº FISPQ: BR0122 Versão: 4 Anula e substitui versão: T Todas as anteriores**

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: dezembro de 2010.

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em: dezembro de 2010.

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances. Version 1. June 17th, 2010. Disponível em: [http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs\\_guidance\\_17\\_june\\_2010.pdf](http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf). Acesso em: dezembro de 2010.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: dezembro de 2010.

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html). Acesso em: dezembro de 2010.

[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponível em: <http://www.petroleumhvp.org/pages/petroleumsubstances.html>. Acesso em: dezembro, 2010

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

[SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: dezembro de 2010.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: dezembro de 2010.